

SÉRIE A3F

Gigante na sua lavoura.
Grande por dentro,
pequeno por fora.



**12% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL**

Motor ACCO Power



**O MENOR RAIO DE GIRO
DO SEGMENTO**

Menos tempo de manobra
e maior rentabilidade



**25% MAIS CAPACIDADE
DE LEVANTE**

Sistema hidráulico



**CONFORTO
OPERACIONAL**

Plataforma ampla e cabine espaçosa



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE A3F



valtra.com.br



0800 729 22 11



valtrabrazil



valtrabrazil



valtrabr

ESPECIFICAÇÕES

	A63F	A73F	A83F	A93F	
MOTOR					
Potência máxima do motor @ 2.000 rpm - cv	SAE J1995	69	79	89	99
Torque máximo @ 1.500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396	252 [26]	296 [30]	330 [34]	343 [35]
Potência máxima na TDP - cv (kW)		61 [45]	72 [53]	79 [58]	88 [65]
Marca	AGCO Power 33 DTC3		AGCO Power 33 CWC3		
Número de cilindros		3			
Cilindrada - cm³		3.300			
Aspiração		Turbo intercooler			
Sistema de injeção		Injeção mecânica	Injeção eletrônica		

EMBREAGEM

Tipo	Disco duplo independente orgânico
Acionamento	Mecânico

TOMADA DE POTÊNCIA

Tipo	Independente
Acionamento	Mecânico
Opções de velocidades - rpm	540 540 + 540 Econômica
Velocidades - rpm (rpm do motor)	540 @ 1.890 540 Econômica @ 1.594

TRANSMISSÃO

Tipo	8F + 4R Standard 12F + 8R Redutor 16F + 8R Multiplicador 12F + 12R Reversor mecânico
Embreagem	Multidisco úmido
Acionamento	Mecânico

SISTEMA HIDRÁULICO

Controle remoto	
Tipo	Independente
Bomba	Engrenagem
Número de válvulas	2 / 3

ESPECIFICAÇÕES

	A63F	A73F	A83F	A93F
Fluxo máximo - l/min		40 / 55		
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)		180 (183)		
Capacidade de levante máx. olhal - kgf		3.135		
610 mm do olhal - kgf		1.988		

FREIOS

Tipo	Multidiscos a banho de óleo
Acionamento	Plataformado - Mecânico Cabinado - Hidráulico

DIREÇÃO

Tipo	Hidroestática
------	---------------

CAPACIDADES

Tanque de combustível - l	79	104
---------------------------	----	-----

BITOLAS

Bitola dianteira mín/máx - mm	1.035 - 1.294
Bitola traseira mín/máx - mm	1.000 - 1.199

PESOS E DIMENSÕES

Distância entre eixos - mm	2.200
Comprimento total - mm	3.760
Altura - mm	2.465
Largura mín/máx - mm	1.327 - 1.578
Vão livre - mm	205

PNEUS

4x4	8.00-18R1 + 12.4-28R1
	8.00-18R1 + 14.9-24R1
	8.00-18R1 + 14.9-26R1
	250/80-18R1 + 380/85R24

Consultar disponibilidade

POSTO DE OPERAÇÃO

Tipo	Cabine / Plataforma
------	---------------------

ESPECIFICAÇÕES (TODOS OS MODELOS)

VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)							
Rotação do motor - rpm						2.200	
Pneu						14.9-24 R1	
Marcha	Normal (8F+4R)	Creep (12F+8R)		Multiplicador (16F+8R)		Reversor (12F+12R)	
		Tartaruga	Lebre	Tartaruga	Lebre	Marcha	
L1	2,1	0,5	2,1	2,1	2,4	LL1	0,7
L2	2,9	0,7	2,9	2,9	2,3	LL2	1,0
L3	4,6	1,1	4,6	4,6	5,2	LL3	1,5
L4	6,0	1,5	6,0	6,0	6,9	LL4	2,1
H1	7,3	-	7,3	7,3	8,4	M1	2,8
H2	10,0	-	10,0	10,0	11,5	M2	4,1
H3	15,8	-	15,8	15,8	18,2	M3	6,0
H4	20,9	-	20,9	20,9	24,0	M4	8,5
						H1	9,6
R1	2,9	0,7	2,9	2,9	3,3	H2	14,2
R2	3,9	0,9	3,9	3,9	4,5	H3	20,8
R3	6,2	1,5	6,2	6,2	7,1	H4	29,5
R4	8,2	2,0	8,2	8,2	9,4		